

Epson TM-T88V

El nuevo estándar en velocidad de impresión



La TM-T88V esta especialmente diseñada para los entornos de servicio de alimentos y comercio minorista, ofrece más velocidad, funciones y confiabilidad que nunca.

Impresión de texto y gráficos a gran velocidad y alta resolución

Ahora puedes acelerar el proceso de tus clientes con la impresora TM-T88V, ya que imprime tanto recibos como gráficos a la misma velocidad de hasta 300mm por segundo, es decir, un 50% más rápido que la TM-T88IV. Además, es la primera impresora en la industria en ofrecer 16 niveles de escala de grises, lo cual garantiza gráficos claros y nítidos.

La seguridad de un producto en el que puedes confiar

Con un ciclo de vida útil de 70 millones de líneas, 35% más alto que el de la impresora TM-T88IV, y una vida útil del cortador automático de 2 millones de cortes, la impresora TM-T88V es la más confiable en su categoría, un factor clave para los entornos con altos volúmenes de impresión.

Fácil uso y mantenimiento

La impresora TM-T88V está repleta de características fáciles de usar, tales como sencilla carga del papel, cortador automático, luces LED fáciles de leer y una cubierta mejorada para proteger la impresora de objetos extraños.


Más características, mayor flexibilidad

La impresora TM-T88V cuenta también con ajuste automático de velocidad para una impresión más uniforme, funciones para reducción de márgenes y líneas que reducen el consumo de papel y los gastos, y más opciones para códigos de barras que incluyen 2D. Además, incluye dos interfaces (USB y otra interfaz adicional) para mayor flexibilidad durante las transiciones de interfaz.

- Impresión rápida y versátil de hasta 300 mm/segundo
- La misma velocidad de impresión tanto para texto como para gráficos
- La primera impresión de la industria en verdadera escala de grises para gráficos
- La mejor confiabilidad en su clase con ciclo medio entre fallas de 70 millones de líneas
- Estándar de doble interfaz que incluye un puerto USB incorporado más una interfaz Connect-it
- Características de fácil empleo que incluyen la carga fácil de papel, cortador automático y LEDs como indicadores de estado
- Soporte de SO para Microsoft® Windows 7, Vista, XP, 2000; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 (Procesador PC/Intel) y Linux
- Acepta rollos de papel de 80 ó 58 mm
- Con opciones de impresión para reducir el consumo de papel
- Diseño de cubierta mejorado para proteger la impresora de objetos extraños
- Garantía de dos años*



Ultra
Velocidad



Impresión
Monocromática



Garantía de dos años*

* Garantía limitada al valor del equipo.

Especificaciones de la impresora TM-T88V

General

Método de impresión

Impresión de línea térmica

Fuente de impresión

Fuente	A (configurada): 12 x 24 B: 9 x 17
Capacidad de las columnas 80mm:	42/56 columnas;
Tamaño de los caracteres Fuente	A: 1,41 mm x 3,39 mm B: 0,99 mm x 2,40 mm
Conjunto de caracteres	95 Alfanumérico, 18 Internacional, 128 x 43 gráficos (incluyendo un espacio de página) Tradicional/Chino simple, Tailandés, Japonés, Koreano
Código de barras	UPC-A/E, CODE 39/93/128, EAN 8/13, ITF, CODABAR 2D, símbolos: PDF417, QR - CODE, MaxiCode, Simbología Compuesta, GS1-128,

Impresora

Interfaz

Interfase USB incorporada + otra selección: serial RS-232C, paralela IEEE-1284, USB de alta velocidad, powered USB, Ethernet 10/100Base-T/TX, o una interfase Connect-It* (Solo una interfase puede ser usada a la vez.)

Buffer de datos

Recepción	45 bytes ó 4KB (seleccionable)
Definido por usuario	12KB
Macro	2KB
Gráficos NV	256KB
Usuario NV	1KB
Modo de area de página	64K

Velocidad de impresión (máx.)

300 mm/seg gráficos y texto

Dimensiones del papel

(79.5 ± 0.5(Ancho) x 83mm) diámetro

Energía

24 VC ± 7%

Consumo de poder

Media aproximada de 1.8A

Función D.K.D.

2 Controladores

Confiabilidad

MTBF	360.000 horas
MCBF	70.000.000 líneas

Cortador automático

2 millones de cortes

Dimensiones generales

145 mm x 195 mm x 148 mm (5,71" x 7,68" x 5,83") (A x P x Alt.)

Peso

1,6 kgs (3,5 lbs)

Color

ECW (Blanca), EDG (Negra)

Dimensiones son aproximadas

dpi: dots per inch (puntos por pulgada)

cpi: caracteres per inch (caracteres por pulgada)

lps: lines per second (líneas por segundo)

*Para más información sobre la interfase Connect-it, por favor contactarse con un representante de ventas Epson.



En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000	Epson Costa Rica, S.A. (506) 2210 9555	Epson Guatemala (502) 23 69 16 86	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0200	Epson Venezuela, S.R.L. (58) 0212 240 11 11 RIF: J-00192669-0
---	-------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--	------------------------------------	---

www.latin.epson.com